



AGIP PERMANENT SPEZIAL

L'AGIP PERMANENT SPEZIAL è un fluido per radiatori pronto all'uso realizzato grazie alla innovativa formulazione a base di glicole etilenico con additivazione ad inibizione organica basata sulla tecnologia O.A.T. (Organic Acid Technology) ed è espressamente indicato per intervalli di cambio prolungati.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

AGIP PERMANENT SPEZIAL

Colore	-	Rosa
Punto di ebollizione	°C	110
Punto di congelamento	°C	-40
pH	-	8,0
Massa volumica a 15°C	kg/l	1,071

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- Inizialmente rivolto a soddisfare le esigenze del settore motociclistico, l'AGIP PERMANENTE SPEZIAL è oggi uno dei più moderni fluidi protettivi-anticongelanti per radiatori disponibili sul mercato in grado di rispondere brillantemente anche alle richieste prestazionali di autovetture, mezzi pesanti, macchinari agricoli, movimentazione terra, ecc.
- Garantisce una protezione a lungo termine nei confronti della corrosione sia verso i metalli tradizionali (ferro, rame) delle parti meccaniche del motore che verso leghe metalliche di innovativa introduzione (alluminio, magnesio) nel settore motociclistico in particolare.
- Previene l'insorgenza di fenomeni di rigonfiamento delle gomme assicurando la massima protezione nei confronti degli elastomeri e di tutti i componenti non metallici presenti nel circuito di raffreddamento.
- La sua speciale formulazione, esente da silicati, ammine, nitriti, boro e fosfati, sottolinea l'attenzione posta nei confronti del rispetto ambientale.

CONSIGLI D'USO

AGIP PERMANENT SPEZIAL è pronto all'uso e non deve essere diluito.

La frequenza di sostituzione è stabilita dal costruttore del mezzo ed è influenzata dalle condizioni operative di funzionamento, pertanto occorre attenersi alle prescrizioni del libretto di uso e manutenzione del veicolo.

AGIP PERMANENT SPEZIAL può essere utilizzato per il rabbocco di circuiti di raffreddamento riempiti con fluidi di tipo tradizionale grazie alla compatibilità dimostrata verso tali prodotti; è tuttavia consigliabile, per poterne sfruttare al meglio le qualità, effettuare il completo svuotamento del circuito e successivo riempimento con AGIP PERMANENT SPEZIAL.



AGIP PERMANENT SPEZIAL

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

L' AGIP PERMANENT SPEZIAL è ufficialmente omologato per moto e scooter del gruppo PIAGGIO, inoltre risponde alle specifiche dei seguenti enti e costruttori:

- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 D/F (G12/G12+)
- MB 325.3
- MAN 324 tipo SNF
- FORD WSS-M97B44-D
- DEUTZ 0199-99-1115/2091
- OPEL GM 6277M
- RENAULT RVI 41-01-001/Q tipo D
- FVV Heft R443
- O-Norm V 5123
- NATO S-759
- BS 6580
- ASTM D 3306
- ASTM D 4656
- ASTM D 4985
- CUNA NC 956-16

Approvato da:

